

CYCLONE HYBRID

Sirkulasjonspumpe

50850-2012

Cyclone Hybrid 12V DC 50 l/m BSP



- Flow maks. 50 l/min
- Trykk maks 0,6 bar
- Kontinuerlig drift 3500 timer


PRODUKTBESKRIVELSE

Jabco Cyclone 50850- er en robust sentrifugalpumpe for 12 eller 24 V DC. Konstruert for kontinuerlig drift med flow opp til 50 l/min. Egnet for sirkulasjon av vann i varme og kjølekretser. Bør monteres lavere enn vannoverflate da den ikke er selvsugende.

NB! Må ikke brukes til å pumpe bensin eller andre væsker med en flammepunkt under +37 °C

TEKNISKE DATA

Flow maks.	50 l/min
Materiale aksel	Syrefast
Materiale akseltetning	Karbon/Kermaikk
Materiale elastomerer	Nitril
Materiale Impeller	Syrefast
Materiale pumpehus	Syrefast
Materiale tetninger	Nitril
Mediatemperatur fra	4 °C
Mediatemperatur til	95 °C
Strøm	12 V DC
Strøm maks.	7 A
Tilkobling	3/4" BSP
Trykk maks.	0,6 bar
Vekt	2,9 kg
Viskositet maks	20 cP





Dimensions in mm (inches)
Weight 2.5kg (5.5lbs)

50850-2012/50850-0012

Dimensions in mm (inches)
Weight 2.54kg (5.6lbs)

50850-2124



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.5kg (5.5lbs)

50850-2012/50850-0012

Dimensions in mm (inches)
Weight 2.54kg (5.6lbs)

50850-2124

