

SERIE WM-V

Enkeltvirkende

WM-V 10

Oljedemper, enkeltvirkende, Slag=13 mm



- Trykkraft opp til 3700 N
- Juterbar hastighet
- Slaglengde opp til 150 mm


PRODUKTBESKRIVELSE

Brukes for å stabilisere hastigheten til, for eksempel, en pneumatisk sylinder. Oljebremser gir en nøyaktig kontroll av hastigheten. Brukes, for eksempel, i materialbehandling hvor en kontrollert og nøyaktig hastighet er nødvendig. Justering gjøres med skrue i bunnen. Stempelstang retur via innebygd fjær.

Tekniske data

Karakteristikk		Justerbar lineær	
Materiale	Hus	Stål, Svart krom	
	Stempel	Herdet rustfritt stål	
Romtemperatur		-20 °C -til +90 °C	
Anslagshastighet	-1	12 - 40 m/min	
	-2	0,015 - 15 m/min	
Kraft returfjær, min./maks.		V 10-V 20	12 N/28 N
		V 30-V 50	15 N/32 N
		V 60-V 70	16 N/40 N
Montering		Rektangulærfleis (På forespørsel: Gjenget hus M24x1,5, lengde 40 mm)	

Mål




Model	A	B	C	D	E	F	T
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WM-V 10	161	128	21	21,5	25,4	166	32
WM-V 20	202	157	33	19,1	25,4	207	32

WM-V 30	278	208	58	14,6	25,4	283	32
WM-V 40	351	256	83	14,6	25,4	356	51
WM-V 50	417	298	106	14,6	25,4	422	51
WM-V 60	524	380	131	14,6	25,4	529	51
WM-V 70	584	415	156	14,6	25,4	589	51

Tilbehør

Rektangulærflens



Bestillingsnummer

Beskrivelse

V 10-V 30

V 40-V 70

W82013

W82043

Rektangulærflens

