

KONTROLLENHET 352.4/362.0

PLe

3003.5246Z2

Kontrollenhet 352.46Z2 24V DC



- 2 NO+1 CO utgang
- Sikkerhetskategori 3 ifølge EN954-1
- Automatisk eller manuell reset
- En eller to innganger

PRODUKTBESKRIVELSE

Kontrollenhet for overvåking av klemlist i farlige applikasjoner. Denne passer også godt for motordrevne porter som i henhold til standarden skal tilfredstille kat. 2. Fra enhetens tilkoblinger (Z1 & Z2) sendes en lav strøm ut igjennom klemlisten og via en motstand (8,2 kΩ) slik at kretsen sluttes. Kontrollenheten overvåker listen og utgangene brytes ved kortslutning og eventuelt kabelbrudd.

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK DATA

Effektforbruk	4 W
Kontaktspenning maks.	250 V AC/24 V DC
Kontaktstrøm maks.	6 A AC/2 A DC
Matespenning	24 V DC
Toleranse maks.	10 %
Toleranse min.	-15 %
Sikring utgang	4 A
Utkoblingstid	15 ms

MÅL, TEMPERATUR OG MATERIALE

Kabellengde til klemlist maks.	50 m (min. 0,5 m ²)
Lengde klemlist maks.	100 m
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	55 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	CE, TÜV NORD
---------------	--------------

IP-klasse	IP65
PL	e enl. SS-EN ISO 13849-1:2008
I henhold til	EMC, LVD, MD

