

KONTROLLENHET 352.4/362.0

PLe

3003.6206Z

Kontrollenhet 362.06Z 2 kanaler 24V DC

- 2 NO+1 CO utgang
- Sikkerhetskategori 3 ifølge EN954-1
- Automatisk eller manuell reset
- En eller to innganger



PRODUKTBESKRIVELSE

Kontrollenhet for overvåking av klemmest i farlige applikasjoner. Denne passer også godt for motordrevne porter som i henhold til standarden skal tilfredstille kat. 2. Fra enhetens tilkoblinger (Z1 & Z2) sendes en lav strøm ut igjennom klemmest og via en motstand (8,2 k Ω) slik at kretsen sluttes. Kontrollenheten overvåker listen og utgangene brytes ved kortslutning og eventuelt kabelbrudd.

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK DATA

Effektforbruk	4
Kontaktspenning maks.	250 V AC/24 V DC
Kontaktstrøm maks.	6 A AC/2 A DC
Matespenning	24 V DC
Toleranse maks.	10
Toleranse min.	-15
Sikring utgang	4 A
Utkoblingstid	15

MÅL, TEMPERATUR OG MATERIALE

Kabellengde til klemmest maks.	50 m (min. 0,5 m2)
Lengde klemmest maks.	100

Omgivelsestemperatur fra -20 °C

Omgivelsestemperatur til 55 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger CE, TÜV NORD

IP-klasse IP65

PL e enl. SS-EN ISO 13849-1:2008

I henhold til EMC, LVD, MD



