

KONTROLLENHET 352.4/362.0

PLe

3003.6200Z

Kontrollenhet 362.00Z 2 kanaler 230V AC

- 2 NO+1 CO utgang
- Sikkerhetskategori 3 ifølge EN954-1
- Automatisk eller manuell reset
- En eller to innganger



PRODUKTBESKRIVELSE

Kontrollenhet for overvåking av klemmest i farlige applikasjoner. Denne passer også godt for motordrevne porter som i henhold til standarden skal tilfredstille kat. 2. Fra enhetens tilkoblinger (Z1 & Z2) sendes en lav strøm ut igjennom klemmest og via en motstand (8,2 kΩ) slik at kretsen sluttes. Kontrollenheten overvåker listen og utgangene brytes ved kortslutning og eventuelt kabelbrudd.

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK DATA

Effektforbruk	4
Kontaktspenning maks.	250 V AC/24 V DC
Kontaktstrøm maks.	6 A AC/2 A DC
Matespenning	230 V AC
Toleranse maks.	10
Toleranse min.	-15
Sikring utgang	4 A
Utkoblingstid	15

MÅL, TEMPERATUR OG MATERIALE

Kabellengde til klemmest maks.	50 m (min. 0,5 m2)
Lengde klemmest maks.	100

Omgivelsestemperatur fra -20 °C

Omgivelsestemperatur til 55 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger CE, TÜV NORD

IP-klasse IP65

PL e enl. SS-EN ISO 13849-1:2008

I henhold til EMC, LVD, MD



