

KONTROLLENHET B412.0

PLc

30B4.1200

Kontrollenhet B212.00 Cat1 230V AC

- Kompakt kapsling kun 22,5 mm
- 1 NO utgang
- Automatisk reset
- Sikkerhetskategori 1 ifølge EN954-1



PRODUKTBESKRIVELSE

Liten kontrollenhet for overvåking av klemmest i mindre farlige applikasjoner. Den oppfyller sikkerhetskategori 1 som betyr at den kun får brukes i applikasjoner der skaderisikoen kun er lettere helbredbare skader. Fra enhetens tilkoblinger (Z1 & Z2) sendes en lav strøm ut igjennom klemmest og via en motstand (8,2 kΩ) slik at kretsen sluttes. Kontrollenheten overvåker listen og utgangene brytes ved kortslutning og eventuelt kabelbrudd.

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK DATA

Effektforbruk	3
Kontaktspenning maks.	250 V AC/24 V DC
Kontaktstrøm maks.	4 A AC/DC
Matespenning	230 V AC
Toleranse maks.	10
Toleranse min.	-15
Sikring utgang	4 A
Utkoblingstid	10

MÅL, TEMPERATUR OG MATERIALE

Kabellengde til klemmest maks.	50 m (min. 0,5 m ²)
Lengde klemmest maks.	100
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C

Omgivelsestemperatur til

55 °C

Montering

DIN-skinne

GODKJENNINGER

Godkjenninger

CE, TÜV NORD

IP-klasse tilkobling

IP20

IP-klasse hus

IP40

PL

c enl.SS-EN ISO 13849-1

I henhold til

EMC, LVD, MD



