

TIDSRELÉ, 1- ELLER 2-POLT, DIGITAL

GDS2R10MV2

TIMER GDS2 11PIN 24-240VAC/DC

- Multifunksjon
- Viser innstilt og aktuell tid
- Tidsområde 0,001s - 9999t
- Bakgrunnsbelyst LCD-display



PRODUKTBESKRIVELSE

Ny serie digitale tidsreléer under Syr-Line familien fra Crouzet, med tydelig LCD-display og kapslingsklasse IP66 i fronten.

Aktuell, innstilt tid og reléstatus vises i displayet. Tidsreléene har mange ulike funksjoner, samt opp- eller nedtelling, som man enkelt kan velge mellom.

Programmeringen er meget enkel, og den kan låses for å forhindre ufrivillige endringer. Tidsintervallet er stillbart fra 0,001 sekund og helt opp til 9999 timer, samt at tidsreléet har minnefunksjon for tidsregning ved et eventuelt spenningsavbrudd.

Tidsreléene finnes med en- eller to vekslende reléutganger som klarer hele 10A.

For tilkobling i 11-pins sokkel. Kan både panelmonteres og bunnmonteres.

TEKNISKE DATA

FUNKSJON

Funksjon	A, Ab, Ac, Ad, AMt, At, B, C, D, Di, H, Ht, L, Li, T, W
Tidsområde	0,001 s - 9999 h
Multifunksjon	Ja
Utgang	Relé 2-polt vekslende

ELEKTRISKE DATA

Releutgang	2-polt vekslende
Brytevne	2500 VA / 300 W
Brytestrøm maks.	10 A
Elektrisk levetid	10 ⁵ koblinger ved 10 A 250 V (resistiv last)
Mekanisk levetid	10 x 10 ⁶ koblinger
Koblingsfrekvens maks.	360 vekslinger/h med full last

Matespenning	24-240V AC/DC
ØVRIGE TEKNISKE DATA	
Montering	11-polt sokkel, Panelmontering
IP-klasse front	IP66
IP-klasse kåpe	IP20
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Godkjenninger	CE, RoHS, UL
Effektforbruk	2.5 VA / 1 W
Display	4 siffer x 2 rader, Bakgrunnsbelyst LCD

