

TIDSRELÉ, STATISK

88827044

Tidsrelé MHS2 statisk invertert tilslag 0,1s-100t 24-240V AC (EL4385811)

- Singel- eller multifunksjon
- 0,1 sek - 100 timer
- Multispenning
- DIN-skinne montering



PRODUKTBESKRIVELSE

Liten kompakt tidsreléserie fra Crouzet med fire ulike funksjonsvarianter, hvorav MUS2 er et multirelé med funksjoner som A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac, og Bw.

I funksjon D/Di og Ac er pause-/gangtid (inn/ut) like lang (en vibryter).

Funksjon L/Li har individuelt justerbar pause- og gangtid (to vibrytere).

Serien har statisk utgang som innebærer at ingen elektrisk eller mekanisk slitasje forekommer.

Dette er spesielt gunstig i applikasjoner med frekvente til- og fraslag (f.eks. blinkefunksjoner, dosering osv.).

Lasten kobles i serie med utgangen.

Alle innstillinger gjøres i fronten, dvs. at de er mulige å komme til for evt. endringer selv etter montering.

Funksjon A

Tilslagsfordrøyt




Funksjon Ac

Til-/fråslagsfordrøyt



Funksjon At

Tilslagsfordrøyd akkumulert tid (blocking)



Funksjon B

Stållbar pulslængd



Funksjon Bw

Stållbar pulslængd/wisch



Funksjon C

Fråslagsfordrøyt



Funksjon D

Paus-gångtid (en ratt)



Funksjon Di

Paus-gångtid (en ratt)




Funksjon H

Inverterat tilslag



Funksjon Ht

Inverterat tilslag akkumulert tid (blocking)



Funksjon L

Paus-gångtid (två rattar)



Funksjon Li

Paus-gångtid (två rattar)



TEKNISKE DATA

FUNKSJON

Funksjon	H, Ht
Tidsområde	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Responstid tilslag	50
Responstid fraslag	350
Repeternøyaktighet	0,5
Multifunksjon	Nei
Utgang	Solid state

ELEKTRISKE DATA

Brytevn	0,7 A
Brytestrøm maks.	0,7 A
Strøm min.	0,01 A
Kabelverrsnitt med hylse	2 x 1,5 mm ²
Kabelverrsnitt uten hylse	2 x 2,5 mm ²
Matespenning	24-240V AC

ØVRIGE TEKNISKE DATA

Montering	DIN-skinne
IP-klasse tilkobling	IP20
IP-klasse front	IP50
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	60 °C
Godkjenninger	CE, Lloyd's, RoHS, UL

