OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

FLOJET

TRIPLEX COMPACT

Membranpumpe




R3501136A
Triplex Compact 12V S/V 7,9 l/m sw 4,1bar



- Flow 5,7 - 7,9 l/m
- Trykk maks. 4,1 bar
- Selvsugende maks.2,3 m

PRODUKTBESKRIVELSE

Triplex compact er en av tre modeller av Triplex-serien. Den er spesielt utviklet for å møte kravene til landbruksapplikasjoner. Flojet sin 3-kammerteknologi gjør den idéel for sprøyte- og spyleapplikasjoner i tillegg til andre applikasjoner hvor egenskaper som tørrkjøringssikker, selvsugende og kompakt pumpe er et krav. Trekammerkonstruksjonen gir et jevnt flow og stille gange.
Pumpemodellen er utstyrt med en trykkbryter som er forhåndsinnstilt til å slå av motoren automatisk når et visst trykk er oppnådd, f.eks når en ventil stenges. Trykkbryteren slår på pumpen automatisk når trykket synker igjen.

		
Pumpens utforming gjør den selvsugende slik at det ikke er behov for tilflyt av medie.	Medie suges inn når stempelet beveger seg fra sugeventilen i kammeret.	Når stempelet beveger seg mot sugeventilen minker volumet i kammeret og medie presses ut.

TEKNISKE DATA

Tilkobling	3/8" NPT
Bypass	Ja
Flow	7,6 l/min
Materiale membran	Santoprene
Materiale pumpehus	Polypropylen
Materiale ventiler	Viton
Spenning	12 V
Maks. selvsugende	2,4 m
Strømforbruk	8 A

Temperaturområde fra	5 °C
Temperaturområde til	60 °C
Trykk maks.	4,1 bar
Pressure switch	4,1 bar
Vekt	1,5 kg

