

TRIPLEX COMPACT

Membranpumpe

R3501336A

Triplex Compact 24V S/V 7,9 l/m sw 4,1bar


- Flow 5,7 - 7,9 l/m
- Trykk maks. 4,1 bar
- Selvsugende maks. 2,3 m



PRODUKTBESKRIVELSE

Triplex compact er en av tre modeller av Triplex-serien. Den er spesielt utviklet for å møte kravene til landbruksapplikasjoner. Flojet sin 3-kammerteknologi gjør den ideell for sprøyte- og spyleapplikasjoner i tillegg til andre applikasjoner hvor egenskaper som tørrkjøringssikker, selvsugende og kompakt pumpe er et krav. Trekammerkonstruksjonen gir et jevnt flow og stille gange.

Pumpemodellen er utstyrt med en trykkbryter som er forhåndsinnstilt til å slå av motoren automatisk når et visst trykk er oppnådd, f.eks når en ventil stenges. Trykkbryteren slår på pumpen automatisk når trykket synker igjen.



Pumpens utforming gjør den selvsugende slik at det ikke er behov for tilflyt av medie.



Medie suges inn når stempelet beveger seg fra sugeventilen i kammeret.



Når stempelet beveger seg mot sugeventilen minker volumet i kammeret og medie presses ut.

TEKNISKE DATA

Bypass	Ja
Flow	7,6
Maks. selvsugende	2,4
Materiale membran	Santoprene
Materiale pumpehus	Polypropylen
Materiale ventiler	Viton
Pressure switch	4,1
Spenning	24

Strømforbruk	4 A
Temperaturområde fra	5 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilkobling	3/8" NPT
Trykk maks.	4,1
Vekt	1,5

