

## SR3C

### Sikkerhetsrelé

472170

SR3C Sikkerhetsrele 230V AC

- Standard sikkerhetsrelé
- GL / UL / RINA
- 3NO+1NC
- SIL 3 / PLe



## PRODUKTBESKRIVELSE

### SR3C

Standard sikkerhetsrelé for de fleste applikasjoner hvor beveglige deler i en maskin eller fabrikk skal stanses raskt og sikkert i en kritisk situasjon.

Sikkerhetsreleet er universalt samtidig som det innehar flere godkjenninger.

- 3 sikre redundante reléutganger + 1 signalutgang
- For bruk med:
  - Nødstopknapper
  - Sikkerhetsbrytere
  - Standard brytere
  - OSSD-utganger
- For enkel- eller to-kanal sikkerhetsløyfe
- Feedback for overvåking av eksterne konaktorer eller ekspansjonsmoduler
- Overvåket manuell restart eller automatisk start
- Kortslutning og jordfeilovervåking
- Sikkerhet opp til PLe, SIL3, cat.4

## TEKNISKE DATA

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Bredde                | 22,5                                             |
| Effektforbruk         | 2,3                                              |
| Godkjenninger         | ISO 13849-1, EN60204-1, EN62061, CE, GL, TÜV, UL |
| IP-klasse kåpe        | IP20                                             |
| Kontaktspenning maks. | 250 VAC / 40 VDC                                 |
| Kontaktstrøm maks.    | 8 A                                              |
| Kontaktstrøm min.     | 20                                               |
| Matespenning          | 230V AC                                          |
| PL                    | e                                                |
| Reléutgang signal     | 1                                                |
| Sikre releutganger    | 3                                                |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SIL                  | 3      |
| Statusindikering     | LED    |
| Temperaturområde fra | -15 °C |
| Temperaturområde til | 40 °C  |

