

## PNEUMATIKKVENTIL

Serie 01VS

01VS03NO02

Solenoid Pilot valve 3/2NO G1/8 w/o coil

- Tilkobling 1/8", 1/4", 1/2"
- Funksjon 3/2, 5/2, 5/3
- Utbyttbar spole AC / DC
- Flowkapasitet 740, 1200, 5000 NI/min



### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 01V fra vår leverandør Aignep finnes i tre ulike tilkoblingsdimensjoner:

1/8" med flow kapasitet opp til 740 l/min

1/4" med flow kapasitet opp 1 200 l/min

1/2" med flow kapasitet opp 5 000 l/min

Spole selges separat. Her kan man velge mellom AC eller DC, samt om den skal være i ATEX eller UL godkjent utførelse.

## TEKNISKE DATA

<b>Funksjon</b>	3/2, Normalt åpen, Monostabil
<b>Materiale kropp</b>	Anodisert aluminium
<b>Materiale tetninger</b>	NBR
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde til</b>	60 °C
<b>Tilkobling</b>	G1/8
<b>Trykkområde maks.</b>	10 bar
<b>Trykkområde min.</b>	2 bar

