

PILOTVENTIL, 3/2-FUNKSJON

Serie 189

18900002

Pilotventil 3/2 EI-fjær NC Serie 189 24VDC

- Flow opp til 50 NI/min
- 0-10 bar
- Låsbar MO-funksjon
- For banjo eller basplate

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Asco sin ventil "189" serien passer utmerket som pilotventil til ISO1, ISO2 og ISO 3 ventiler. Den kan også monteres direkte på en basplate.

TEKNISKE DATA

Differansetrykk maks.	10 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Effektforbruk	3 W
Flow maks.	56 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	0,8
Funksjon	3/2, Elstyrt med fjærretur, Normalt stengt
Gjennomløp	1,5 mm
IP-klasse	IP65
Manuell overstyring	Ja
Materiale hus	PA
Materiale interne deler	Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale spole	Termoplast
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale tetninger	NBR

Medie	Trykkluft
Montering	Basplate
Responstid	10 ms
Spenning DC	24 V
Spoletype	Størrelse 22
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilkobling port 3	M5
Trykk maks.	16 bar
Type ventil	Elektrisk styrt
Vekt	0,12 kg

