

**PNEUMATIKVENTIL, 5/2- ELLER 5/3-FUNKSJON, M5**

Serie 519

51900002

Pneumatikkventil 5/2 EI-differensial M5 24VAC



- Flow opp til 175 NI/min
- 1,5-8 bar
- Ventilbredde 15mm
- Fristående eller for basplate

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Kompakt ventil som egner seg for styring av mindre sylindere opp til 25-40mm i diameter.

Alle ventilene kan monteres frittstående eller på basplate.

Ventilen leveres med spole og kabelkontakt type DIN C for kabeldiameter 4-6mm.

**TEKNISKE DATA**

Differansetrykk maks.	8 bar
Differansetrykk min.	1,5 bar
Effektforbruk	1,6 W
Flow maks.	175 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	2,5
Funksjon 1	5/2
Funksjon 2	Differansetrykkretur
Gjennomløp	2,5 mm
IP-klasse	IP65
Manuell overstyring	Nei
Materiale hus	Anodisert aluminium
Materiale interne deler	Messing, Polyamid
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale spole	Termoplast
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale tetninger	NBR
Materiale ventilhus	Anodisert aluminium
Medie	Trykkluft og nøytrale gasser

Montering	Ingen
Responstid fraslag	20 ms
Responstid tilslag	30 ms
Spenning AC	24 V
Temperaturområde fra	5 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilkobling	M5
Trykk maks.	8 bar
Type ventil	Elektrisk styrt
Vekt	0,085 kg

