

**PNEUMATIKVENTIL, 3/2-FUNKTSJN NC,
1/8"**

Serie 520

52000194
Pneumatikkventil 3/2 1/8" EI-differensial 24VAC
Singelmont

- Flow opp til 400 NI/min
- 1,5-8 bar
- Ventilbredde 18mm
- Fristående eller for basplate

PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt ventil som egner seg for styring av mindre sylindere opp til 25-40mm i diameter.
Alle ventilene kan monteres frittstående eller på basplate.
Ventilen leveres med spole og kabelkontakt type DIN C for kabeldiameter 4-6mm.

TEKNISKE DATA

| | |
|-----------------------------|--|
| Differansetrykk maks. | 8 bar |
| Differansetrykk min. | 0 bar |
| Effektforbruk | 1,6 W |
| Flow maks. | 400 l/min |
| Flowfaktor/Flowkoeffisient | 5,7 |
| Funksjon | 3/2, Elstyrt med differensialretur, Normalt stengt |
| Gjennomløp | 4 mm |
| IP-klasse | IP65 |
| Manuell overstyring | Nei |
| Materiale hus | Anodisert aluminium |
| Materiale interne deler | Messing, Polyamid |
| Materiale kortslutningsring | Kobber |
| Materiale spole | Termoplast |
| Materiale stempel | Rustfritt stål |
| Materiale tetninger | NBR |
| Medie | Trykkluft og nøytrale gasser |
| Montering | Uavhengig |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Responstid frslag | 15 ms |
| Responstid tilslag | 45 ms |
| Spenning AC | 24 V |
| Temperaturområde fra | 5 °C |
| Temperaturområde til | 50 °C |
| Tilkobling | 1/8" BSP |
| Trykk maks. | 8 bar |
| Type ventil | Elektrisk styrt |
| Vekt | 0,085 kg |

