

SERIE L23

Luftstyrt pneumatikkventil

L23PA4520G00000

Pneumatikkventil 5/2 3/8" luft-fjær

- 5/2 eller 5/3-ventil
- G3/8"
- -1..+10 bar
- 1700 NI/m
- -20 til +80 °C (opsjon +150 °C)



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco sin ventil serie "L" kan med sin unike "spool and sleeve" konstruksjon med fordel brukes der hvor man har problemer med fuktighet, høye temperaturer, høy manøverfrekvens etc. Sleiden er framstilt i herdet rustfritt stål og løper helt fritt i en perforert hylse i samme materiale. Det finnes ingen O-ringer eller tetninger på sleiden eller hylsen da tolleransen mellom sleide og hylse er så liten som 1 µm. Ventilen har en livslengde på 200 millioner vekslinger

TEKNISKE DATA

Differansetrykk maks.	10 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Flow maks.	1700 l/min
Funksjon	5/2, Luftstyrt med fjærretur
Godkjenninger	IEC, TÜV
IP-klasse	IP65
Kortslutningsbeskyttelse	Nei
Manuell overstyring	Nei
Materiale hus	Anodisert aluminium
Materiale interne deler	Aluminium, POM, Rustfritt stål
Materiale tetninger	NBR
Medie	Trykkluft og nøytrale gasser
Montering	Uavhengig
Pilottrykk maks.	10 bar
Pilottrykk min.	2 bar
Temperaturområde fra	-20 °C

Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	3/8" BSP
Tilkobling luft	1/8" BSP
Trykk maks.	10 bar
Type ventil	Luftstyrt
Vekt	0,29 kg

