

PNEUMATIKKVENTIL 5/2 OG 5/3, 1/8"

Serie TC08

TC08-R422103047

Ventil, 5/2 bist. G1/8", uten spole

- Tilkobling G 1/8"
- Flowkapasitet 800l/min
- Temperaturområde -10 til +50°C
- Ventilhus i Polyamid



PRODUKTBESKRIVELSE

TC-serien er en skyveventil i plast som, til tross for kompakt utførelse, har høy gjennomstrømningskapasitet. Dette gjør den til et godt alternativ for automasjon og emballasjeindustri.

Ventilen leveres med 1/8" og 1/4" gjengeanslutning, og kan velges med 8 mm DIN C eller M8 elektrisk tilkobling.

Ventilene kan leveres som enkeltstående enheter fra lager, eller som ferdigmonterte blokløsninger fra Aventics, tilpasset kundens behov.

TEKNISKE DATA

Arbeidstrykk maks.	10 bar
Arbeidstrykk min.	3 bar
Flow kapasitet	800 l/min
IP-klasse	IP65
Materiale tetninger	NBR
Materiale ventil	Glassfiberarmert polyamid
Oljenivå maks	5 mg/m ³
Partikkelstørrelse maks.	5 µm
Responstid fraslag	17 ms
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilkobling luft	1/8" BSP
Vekt	0,14 kg