

PNEUMATIKKVENTIL, ISO 4

Serie 581

581-5814111100
ISO-4, 5/2 fj.retur, 24VDC, DINB

- Bredde 82mm
- Flowkapasitet 6 000 l/min
- For montering på bunnplate
- ISO 5599-1



PRODUKTBESKRIVELSE

ISO-ventiler har standardiserte hullbilder for bunnplaten, avhengig av størrelse.

ISO-ventiler brukes i applikasjoner der det er behov for høy strømningskapasitet.

Dette er en såkalt multifunksjonsventil, som betyr at ventilen har vendbare pakninger på oversiden. Dermed kan intern eller ekstern pilotmating velges på samme ventil.

ISO-ventilene leveres for et bredt utvalg av pilotventiler, og det er også mulig å få de fleste vanlige ATEX-klassifiseringer.

ISO-ventiler har standardiserte hullmønstre for bunnplaten, avhengig av størrelse.

De brukes i applikasjoner der høy flowkapasitet er nødvendig.

Dette er en såkalt multifunksjonsventil, med vendbare pakninger på toppen, som gjør det mulig å velge mellom intern eller ekstern pilottilførsel på samme ventil.

ISO-ventilene er tilgjengelige med et bredt utvalg av pilotventiler, og de fleste vanlige ATEX-klassifiseringer kan leveres.

;

