

## PNEUMATIKKVENTIL, ISO 2

Serie 581

581-5812111100  
ISO-2, 5/2 fj.retur, 24VDC, DINB

- Bredder 56mm
- Flowkapasitet 2 700 l/min
- For montering på bunnplate
- ISO 5599-1



### PRODUKTBESKRIVELSE

ISO-ventiler har standardiserte hullmønstre for bunnplaten, avhengig av størrelse.

De brukes i applikasjoner der høy flowkapasitet er nødvendig.

Dette er en såkalt multifunksjonsventil, med vendbare pakninger på toppen, som gjør det mulig å velge mellom intern eller ekstern pilottilførsel på samme ventil. ISO-ventilene er tilgjengelige med et bredt utvalg av pilotventiler, og de fleste vanlige ATEX-klassifiseringer kan leveres.

### TEKNISKE DATA

Arbeidstrykk maks.	10 bar
Arbeidstrykk min.	3 bar
Flow kapasitet	2700 l/min
Funksjon	5/2, Elstyrte med fjærretur
Materiale hus	Glassfiberforsterket polyamid
Media	Trykkluft
Oljenivå maks	5 mg/m <sup>3</sup>
Spenning DC	24 V
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	0,34 kg

