



PNEUMATIKKVENTIL, 3/2-, 5/2- OG 5/3-FUNKSJON, 1/4", ATEX

Serie 551

WBLPG551A005MS

Pneumatikkventil 3/2 EI-fjær 230VAC 1/4" Ex e mb



- Eksplosjonsikker spole med koblingsterminal
- ATEX og IECEx utførelse
- IP67
- Ventilkropp i aluminium

PRODUKTBESKRIVELSE

Asco ventil serie 551 finnes i mange ulike utførelser og med flere forskjellige spenninger.

Ventilhuset finnes i aluminium, SS316L eller messing for temperaturer ned til -40°C.

Alle elektriske og luftyrte ventiler i aluminium er omgivelsesbeskyttet som standard. Dette betyr at de interne delene er totalt isolert mot væsker, kondens etc som kan finnes i omgivelsene rundt ventilen.

Asco ventilserie 551 finnes med mange forskjellige ATEX kapslinger/hus. F.eks EXd, EXemb, EXia.

Ta kontakt for mer informasjon.

TEKNISKE DATA

ATEX-kapsling	WSLP-kapsling
Effektforbruk	3
Flow maks.	860
Funksjon	3/2, Elstyrt med fjærretur, Normalt stengt
Godkjenninger	CE, IEC
IP-klasse	IP65
Kortslutningsbeskyttelse	Ja
Materiale hus	Anodisert aluminium
Materiale interne deler	Aluminium, POM, Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale spole	PBT
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale tetninger	NBR, PUR
Medie	Trykkluft og nøytrale gasser
Montering	Uavhengig
Responstid fraslag	14

Responstid tilslag	11
Spenning AC	230
Spoletype	WBLP
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilkobling	1/4" BSP
Trykk maks.	10
Type ventil	ATEX-ventil
Vekt	0,45

