

SS316 HEAD KIT

Direktemontert Impellerpumpe

28340-2104

Impellerpumpe 080 SS316 direktemontert industri

- Flow 10 - 365 l/m
- Maks 3,5 bar
- Selvsugende maks 5,0 m



PRODUKTBESKRIVELSE

Jabsco fleksibel impellerpumpe, med sine mange kombinasjonsmuligheter, er en universalpumpe i ordets rette forstand. Pumpen kan i mange tilfeller erstatte langt dyrere spesialpumper. Fleksibel impellerpumpe arbeider uten pulsering og er meget skånsom ovenfor mediet. Den håndterer aggressive og viskøse medier samt kan håndtere harde og myke partikler.

Fleksibel impellerpumpe er en av markedets mest allsidige pumper.


Bruksområder:

Kjemisk industri: Alkohol, ammoniak, natriumhydroxid, saltsyre, svovelsyre, latex, fotokemikalier, vaskemidler m.m.


Øvrig industri: Lim, farge, glykol, avfettingsmidler, diesel, motorolje, saltlake, polymere, betongtilsetninger m.m.

- Flere av modellene er selvsugende helt opp til 5 meter.
- Enkel konstruksjon gir enkel vedlikehold, for rengjøring og service.
- Små utvendige mål og lav vekt ift. kapasiteten.
- Pumper uten pulsering i begge retninger.
- Skånsom pumping for ømtålelige medier.


1




2




3



4



5



6



TEKNISKE DATA

INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	80 l/min
Trykk maks.	2,5 bar
Pumpestørrelse	080
Tilkobling	1" BSP
Tettningstype	Mekanisk tetning
Sugehøyde tørt	5 m
Materiale aksel	SS 316
Materiale akseltetning	Karbon/Kermaikk
Materiale flens	Støpejern
Materiale Impeller	Viton
Materiale lokk	SS 316
Materiale O-ring	Nitril
Materiale pumpehus	SS 316
1876_motor flange	IEC 80
Startmoment	6,45
Mediatemperatur fra	15 °C
Mediatemperatur til	90 °C
Partikkelstørrelse	5 mm
Viskositet maks	4000 cP
Vekt	3,3 kg
Normalt lagerførda artikler	Ja

