

BRONSE HEAD KIT

Direktemontert Impellerpumpe

50011/P
PUMP 3x400V 0,18kW BRONS

- Flow 10 - 270 l/m
- Trykk maks. 2,5 bar
- Selvsugende maks. 5,0 m


**PRODUKTBESKRIVELSE**

Jabasco fleksibel impellerpumpe, med sine mange kombinasjonsmuligheter, er en virkelig universalpumpe. Pumpen kan i mange tilfeller erstatte dyre spesialpumper. Fleksibel impellerpumpe pumper uten pulsering og er meget skånsom ovenfor mediet. Den håndterer aggressive og viskøse medier samt pumper harde og myke partikler.


Fleksibel impellerpumpe er en av markedets mest allsidige pumper.

Bruksområder og medier er vann, glykol, avfettingsmidler, diesel, motorolje, saltlake, kloakk, polymere, betongtilsetninger m.m.

1




2




3



4



5



6

**TEKNISKE DATA**

INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	6,5
Trykk maks.	3
Pumpestørrelse	010
Tilkobling	3/8" BSP
Tettningstype	Simring
Sugehøyde tørt	1,5
Materiale aksel	Syrefast
Material akseltetning	Nitril
Materiale flens	Polypropylen
Materiale Impeller	Neopren
Materiale lokk	Messing
Materiale O-ring	Nitril
Materiale pumpehus	Bronse
Motoreffekt	0,18
1637_Speed max	1500
Mediatemperatur fra	4 °C
Mediatemperatur til	80 °C
Viskositet maks	500
Vekt	1
Normalt lagerførda artikler	Ja
art Pumpe	50011-2411
art motor 1 phase	63-4-018-B3/B14-5
art Motor 3-fase	63-4-018-B3/B14-4
art Montasje	MONTAGE-816
Med motor	Ja

