

BRONSE PIDESTAL

Fotmontert Impellerpumpe

51510-2001

Impellerpumpe 010 Bronse fotmontert industri

- Flow 5 - 500 l/m
- Trykk maks. 2,5 bar
- Selvsugende maks. 5m
- Pumper i begge retninger



PRODUKTBESKRIVELSE


Jabsco fleksibel impellerpumpe, med sine mange kombinasjonsmuligheter, er en virkelig universalpumpe. Pumpene kan i mange tilfeller erstatte dyre spesialpumper. Fleksibel impellerpumpe pumper uten pulsering og er meget skånsom ovenfor mediet. Den håndterer aggressive og viskøse medier samt pumper harde og myke partikler.

Fleksibel impellerpumpe er en av markedets mest allsidige pumper.


Bruksområder og medier er vann, glykol, avfettingsmidler, diesel, motorolje, saltlake, kloakk, polymere, betongtilsetninger m.m.

- Flere av modellene er selvsugende helt opp til 5 meter.
- Enkel konstruksjon gir enkel vedlikehold, for rengjøring og service.
- Små utvendige mål og lav vekt ift. kapasiteten.
- Pumper uten pulsering i begge retninger.
- Skånsom pumping for ømtålelige medier.


1



2




3



4

5

6



TEKNISKE DATA

INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	20 l/min
Trykk maks.	1,5 bar
Pumpestørrelse	010
Tilkobling	3/8" BSP
Tettningstype	Mekanisk tetning
Sugehøyde tørt	3 m
Materiale aksel	Syrefast
Materiale akseltetning	Karbon/Kermaikk
Materiale Impeller	Neopren
Materiale O-ring	Nitril
Materiale pumpehus	Bronse
Speed max	3000 omdr/min
Mediatemperatur fra	7 °C
Mediatemperatur til	82 °C
Viskositet maks	500 cP



