

SS316 PIDESTALL

Fotmontert Impellerpumpe

28230-2104

Impellerpumpe 040 SS316 fotmontert industri

- Flow 40 - 520 l/m
- Trykk maks 5 bar
- Selvsugende maks 5 m



PRODUKTBESKRIVELSE

Jabsco fleksibel impellerpumpe, med sine mange kombinasjonsmuligheter, er en universalpumpe i ordets rette forstand. Pumpen kan i mange tilfeller erstatte langt dyrere spesialpumper. Fleksibel impellerpumpe arbeider uten pulsering og er meget skånsom ovenfor mediet. Den håndterer aggressive og viskøse medier samt kan håndtere harde og myke partikler.

Fleksibel impellerpumpe er en av markedets mest allsidige pumper.


Bruksområder:

Kjemisk industri: Alkohol, ammoniak, natriumhydroxid, saltsyre, svovelsyre, latex, fotokemikalier, vaskemidler m.m.


Øvrig industri: Lim, farge, glykol, avfettingsmidler, diesel, motorolje, saltlake, polymere, betongtilsetninger m.m.

- Flere av modellene er selvsugende helt opp til 5 meter.
- Enkel konstruksjon gir enkel vedlikehold, for rengjøring og service.
- Små utvendige mål og lav vekt ift. kapasiteten.
- Pumper uten pulsering i begge retninger.
- Skånsom pumping for ømtålelige medier.


1




2




3



4



5



6



TEKNISKE DATA

INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	40
Trykk maks.	2,5
Pumpestørrelse	040
Tilkobling	3/4" BSP
Tettningsstype	Mekanisk tetning
Sugehøyde tørt	5
Materiale aksel	SS 316
Material akseltetning	Kol/Keramik
Materiale elastomerer	Nitril
Materiale Impeller	Viton
Materiale lokk	SS 316
Materiale O-ring	Nitril
Materiale pumpehus	SS 316
1637_Speed max	3000
Mediatemperatur fra	4 °C
Mediatemperatur til	80 °C
Partikkelstørrelse	5
Viskositet maks	4000
Vekt	2,8

