

AISI 316 PIDESTALL

Fotmontert Impellerpumpe

28200-7105

Impellerpumpe 040 SS316 fotmontert næringsmiddel



- Flow 40 - 520 l/m
- Trykk maks 5 bar
- Selvsugende maks 5 m

PRODUKTBESKRIVELSE

JabSCO fleksibel impellerpumpe, med sine mange bruksområder, er en universalpumpe i ordets rette betydning. Pumpen kan i mange tilfeller erstatte langt dyrere spesialpumper. Flexibel impellerpumpe arbeider helt uten pulsering og er meget skånsom ovenfor mediet. Den håndterer viskøse og ømtålelige medier samt kan pumpe harde og myke partikler.

Flexibel impellerpumpe er en av markedets mest allsidige pumper.


Bruksområder og medier:

Næringsmiddelindustri: Melk, myse, vin, øl, fruktkonsentrat, saltlake, gjærløsninger, honning, sukkerløsninger, sennep, ketchup, eggehvite, sauser m.m.

Legemiddelindustri: Kremer, såper, næringsdrikker, destillert vann, desinfeksjonsmidler, rengjøringsmidler m.m.

Kjemisk industri: Alkohol, ammoniak, natriumhydroxid, saltsyre, svovelsyre, lateks, fotokjemikalier, vaskemidler m.m.

Øvrig industri: Farge, lim, smørefett, avfettingsmidler, olje, polymer, betongtilsetninger m.m.



TEKNISKE DATA

INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	40 l/min
Trykk maks.	2,5 bar
Pumpestørrelse	040
Tilkobling	SMS 25 mm
Tetningstype	Mekanisk tetning
Impeller layout	K
Sugehøyde tørt	5 m
Materiale aksel	SS 316
Materiale akseltetning	Karbon/Kermaikk
Materiale elastomerer	Nitril
Materiale flens	Støpejern
Materiale Impeller	Neopren 3A
Materiale lokk	SS 316
Materiale O-ring	Nitril
Materiale pumpehus	SS 316
Speed max	2500 omdr/min
Startmoment	2,07
Mediatemperatur fra	4 °C
Mediatemperatur til	80 °C
Partikkelstørrelse	8 mm
Viskositet maks	50000 cP
Vekt	2,9 kg

