

AISI 316 HEAD KIT

Direktemontert Impellerpumpe

28220-7105
PUMP PFLO HK 040 SMS*



- Flow 40 - 520 l/m
- Trykk maks 4 bar
- Selvsugende maks 4 m

PRODUKTBESKRIVELSE

Jabco fleksibel impellerpumpe, med sine mange bruksområder, er en universalpumpe i ordets rette betydning. Pumpen kan i mange tilfeller erstatte langt dyrere spesialpumper. Flexibel impellerpumpe arbeider helt uten pulsering og er meget skånsom ovenfor mediet. Den håndterer viskøse og ømtålelige medier samt kan pumpe harde og myke partikler.

Flexibel impellerpumpe er en av markedets mest allsidige pumper.


Bruksområder og medier:

Næringsmiddelindustri: Melk, myse, vin, øl, fruktkonsentrat, saltlake, gjær løsninger, honning, sukker løsninger, sennep, ketchup, eggehvite, sauser m.m.

Legemiddelindustri: Kremer, såper, næringsdrikker, destillert vann, desinfeksjonsmidler, rengjøringsmidler m.m.

Kjemisk industri: Alkohol, ammoniak, natriumhydroxid, saltsyre, svovelsyre, lateks, fotokjemikalier, vaskemidler m.m.

Øvrig industri: Farge, lim, smørefett, avfettingsmidler, olje, polymer, betongtilsetninger m.m.



TEKNISKE DATA

INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	34 l/min
------------	----------

Trykk maks.	2 bar
Pumpestørrelse	040
Tilkobling	SMS 25 mm
Tettningsstype	Mekanisk tetning
Impeller layout	K
Sugehøyde tørt	5 m
Materiale aksel	SS 316
Materiale akseltetning	Karbon/Kermaikk
Materiale flens	Epoksybelagt støpejern
Materiale Impeller	Neopren 3A
Materiale lokk	SS 316
Materiale O-ring	Nitril
Materiale pumpehus	SS 316
1876_motor flange	IEC 80 B14
Speed max	2500 omdr/min
Startmoment	2,07
Mediatemperatur fra	4 °C
Mediatemperatur til	80 °C
Partikkelstørrelse	8 mm
Viskositet maks	10000 cP
Vekt	2,6 kg
Normalt lagerførda artikler	Ja

