

FLOWTRONIC D

Proporsjonalventil Flow

60701073

Flowtronic til flowregulering, 1/4", 5-50 l/min, 0-10V

- For flowregulering av luft og nøytrale gasser
- Reguleringsområde fra 5-50 l/min til 100-2 000 l/min
- Med eller uten display
- Programmerbar



PRODUKTBESKRIVELSE

Flowtronic D er en rask direktevirkende proporsjonalventil som regulerer gjennomstrømningen med høy nøyaktighet og kort responstid. Flowtronic D kan også brukes uten programvare, hvor man da stiller inn gjennomstrømningen via trykknapper i manøvreringspanelet på regulatoren. Regulatoren har auto-tune, som automatisk regulerer strømmen til spolen for optimal regulering. Kan fås med eller uten display.

TEKNISKE DATA

Effektforbruk	30 W
Flow maks.	50 l/min
Gjennomløp	2 mm
IP-klasse	IP65
Maks. belastning	1250 mA
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	Aluminium, Messing, Rustfritt stål
Materiale tetninger	NBR
Mediatemperatur fra	0 °C
Mediatemperatur til	50 °C
Responstid	200 ms
Spenning DC	24 V
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	40 °C

