



SABIX A 280 FRNC X(FR)

Styrekabel Brannsikker - EN45545-2

SAB62809510

SABIX A 280 FRNC X(FR) 10x0,50mm²



- Nummerert ihht. EN50334
- Resistent mot olje og kjemikalier
- Brannsikker m/mica tape
- Farenivå HL1-3(R15/EL1A)
- Halogenfri med fortinnede ledere

PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX® A 280 FRNC X er en kontrollkabel med god ozon, olje og kjemisk motstand. Dette er en brannbestandig kabel som anbefales for innvendig kabling av jernbanevogner acc. til EN 45545-2.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	10
Diameter ytre ±5%	10,9
Kobbervekt	48
Vekt	151
Nominell spenning	U ₀ /U 300/500 V
Testspenning	2000
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10 x D
Lederareal	0,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	SABIX®
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005
Skjermnet	Nei
Isolasjon	special SABIX
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber
Lederidentifisering	Sifferkodet

GENERELL DATA

Kabeltype	Styrekabel
Bruksområde	Fast bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	EAC, EN45545-2, RoHS
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Fungerer i kabelkjede	Nei
Røykutvikling	ihht. EN 61034
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser
Innerkappe	Mica tape