



SABIX A 280 FRNC X

Styrekabel - EN45545-2

SAB62800125

SABIX A 280 FRNC X 1x2,50mm²



- Nummerert iht. EN50334
- Resistent mot olje og kjemikalier
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Farenivå HL1-3(R15/EL1A)
- Halogenfri med fortinnede ledere

PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX® A 280 FRNC X er en ledning- og kontrollkabel med god motstand mot ozon, olje og kjemikalier. Flammehemmende kabel som anbefales for intern kabling av jernbanekjøretøy iht. EN 45545-2.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	1
Diameter ytre ±5%	3,1
Kobbervekt	24
Vekt	27
Nominell spenning	U ₀ /U 300/500 V
Testspenning	2000
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x D
Lederareal	2,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	SABIX®
Farge ytterkappe	Hvit
Skjermet	Nei
Isolasjon	special SABIX
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber
Lederidentifisering	Sifferkodet

GENERELL DATA

Kabeltype	Tavleledning
Bruksområde	Fast bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	EAC, EN45545-2, RoHS
Fleksibilitet	fleksibel
Fungerer i kabelkjede	Nei
Røykutvikling	ihht. EN 61034
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser