

## SABIX A 285 FRNC X

Styrekabel m/skjerm - EN45545-2

SAB62850305

SABIX A 285 FRNC X 3x0,50mm<sup>2</sup>

- Nummerert iht. EN50334
- Resistent mot olje og kjemikalier
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Farenivå HL1-3(R15/EL1A)
- Skjermet og Halogenfri med fortinnede ledere

### PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX® A 285 FRNC X er en skjermet ledning- og kontrollkabel med god motstand mot ozon, olje og kjemikalier. Flammehemmende kabel som anbefales for intern kabling av jernbanekjøretøy iht. EN 45545-2.

## TEKNISKE DATA

### DATA

Antall ledere	3 pc
Diameter ytre ±5%	5,2 mm
Kobbervekt	30,3 kg/km
Vekt	35 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 300/500 V
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10 x D
Lederareal	0,5 mm <sup>2</sup>

### OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	SABIX®
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005
Skjermet	Ja
Isolasjon	special SABIX
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber
Lederidentifisering	Sifferkodet

## GENERELL DATA

<b>Kabeltype</b>	Styrekabel
<b>Bruksområde</b>	Fast bruk
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Godkjenninger</b>	EAC, EN45545-2, RoHS
<b>Fleksibilitet</b>	Veldig fleksibel
<b>Fungerer i kabelkjede</b>	Nei
<b>Røykutvikling</b>	ihht. EN 61034
<b>Korrosjonsfremkallende gasser ved brann</b>	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser