

PANELMONTERT HASTIGHETSREGULERING

DC-motorstyring med vribryter for
hastighetsregulering

EM-76
EM-67 DC motorstyring 24V 3A



- 12–24V DC
- Fra 3–20 A kontinuerlig strøm
- Strømgrense 0,5–20 A
- EMC-testet
- Komplet motorstyring med vribryter

PRODUKTBESKRIVELSE

Modellene er panelmonterte hastighetsregulatorer for DC-motorer opptil 200 W maks.

Motorens hastighet reguleres med et potensiometer i front, beregnet for 10 mm monteringshull.

Momentet er konstant uavhengig av innstilt hastighet.

Utgangen er beskyttet mot transienter og har overlast- og kortslutningsbeskyttelse.

Når potensiometeret settes i 0-posisjon, kortsluttes motoren i 5 sekunder for forbedret bremseeffekt.

Reversering skjer ved polaritetsvending via eksternt relé.

Alle modeller er EMC-testet i henhold til industristandardene EN50081-2 og EN50082-2.

TEKNISKE DATA

2053_Current limit (A)	0.5-3
Dimensjoner	33x30x40
Driftstemperatur	-10...50°C
Maks strøm	3
Matespenning	12 V DC, 24 V DC
Montering	Panelmontering
Vekt	60 g