

**ADO-ADO, MINIKLEMMER  
BUNNMONTASJE**

DB1,5/6.... ADO, DB2,5/8... ADO

29951326

DB1,5/6.ADO Mini bunnmontert Grå

- 1,5 mm<sup>2</sup> og 2,5 mm<sup>2</sup>
- 6 og 8 mm bred
- CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Entrelec ADO-ADO miniplint for bunnmontering er en kompakt og fleksibel løsning for elektriske tilkoblinger. Klemmen leveres i to varianter: en 6 mm bred versjon for standard bunnmontering og en 8 mm bred variant med skruendestøtte for ekstra stabilitet. Den er utviklet for lederarealer fra 0,34 mm<sup>2</sup> til 2,5 mm<sup>2</sup> og er godkjent for tilkobling av to ledere i samme klemme. Produsert i slitesterkt materiale og sertifisert i henhold til CE, CSA US, Gost R, RoHS og USR CNR, gir denne klemmen en sikker og pålitelig løsning for industrielle applikasjoner.

**TEKNISKE DATA**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Antall tilkoblinger</b>  | 2 pc                              |
| <b>Bredde</b>               | 6 mm                              |
| <b>Dybde</b>                | 31 mm                             |
| <b>Farge</b>                | Grå                               |
| <b>Forpakkingsstørrelse</b> | 100 pc                            |
| <b>Godkjenninger</b>        | CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR |
| <b>Høyde</b>                | 28 mm                             |
| <b>IP-klasse</b>            | IP20                              |
| <b>Materiale</b>            | Polyamid                          |
| <b>Merkespenning IEC</b>    | 1000 V                            |
| <b>Merkespenning UL</b>     | 600 V                             |
| <b>Merkestrøm IEC</b>       | 17,5 A                            |
| <b>Merkestrøm UL</b>        | 20 A                              |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Nominelt tversnitt IEC             | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Nominelt tversnitt UL              | 16 AWG               |
| Støtspenning                       | 8000 V               |
| Tverrsnitt ADO enleder IEC maks.   | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Tverrsnitt ADO enleder IEC min.    | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt ADO flerleder IEC maks. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt ADO flerleder IEC min.  | 0,34 mm <sup>2</sup> |

