

**ADO-SKRU, MINIKLEMME FOR TS35-SKINNE**

DS4/6.... ADO, DS4/8... ADO

29948907  
DS4/6.ADO Mini TS35

- ADO side 1,5 og 2,5 mm<sup>2</sup> / Skru side 4 mm<sup>2</sup>
- 6 og 8 mm bred
- CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR



## PRODUKTBESKRIVELSE

**TEKNISKE DATA**

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	9,5 mm
Bredde	6 mm
Dybde	42,3 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	100 pc
Godkjenninger	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR
Høyde	35,5 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning IEC	800 V
Merkespenning UL	600 V
Merkestrøm CSA	16 A
Merkestrøm IEC	17,5 A
Merkestrøm UL	20 A
Nominelt tversnitt CSA	16 AWG

Nominelt tversnitt IEC	1,5 mm <sup>2</sup>
Nominelt tversnitt UL	16 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Tiltrekkingsmoment maks.	0,8
Tiltrekkingsmoment min.	0,5
Tversnitt ADO enleder IEC maks.	0,34 mm <sup>2</sup>
Tversnitt ADO enleder IEC min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Tversnitt ADO flerleder IEC maks.	1,5 mm <sup>2</sup>
Tversnitt ADO flerleder IEC min.	0,34 mm <sup>2</sup>
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm <sup>2</sup>
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm <sup>2</sup>
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm <sup>2</sup>

