



MULTITONE SIRENE SERIE A

874060405

ASS-P Sirene 103dB 8 toner 24V AC/DC

- IP 66
- Opp til 120 dB
- Opp til 62 toner
- Kan kombineres med lampe Serie Q
- ASML Multi-tone sirene for tøffere miljøer som har syrefaste skruer og belagt elektronikk



PRODUKTBESKRIVELSE

Robuste og kraftige sirener egnet for industri, prosess, brannalarm, marine osv. Med opp til 62 forskjellige toner, inkludert flere internasjonale standarder, har man et varslingsprodukt for flere applikasjoner. Sirenene kan monteres rett på vegg eller tak og har kabelinggang i bunn og side. Sirenene har tre alarmsteg som er mulig å switche eksternt, samt auto-synkronisering ved bruk av flere sirener. Sirener i serie A kan kombineres med andre enheter fra serie A og Q.

TEKNISKE DATA

Antall toner	8 pc
Diameter	94 mm
Farge hus	Rød
IK-klasse	9
IP-klasse	IP66
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Lydnivå maks.	108 dB
Lydregulering	Ja
Matespenning	24 V
Matespenning AC/DC maks.	26,4 V
Matespenning AC/DC min.	21,6 V
Montering	Uavhengig
Nominell strøm maks.	0,1 A
Nominell strøm min.	0,1 A

Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tonfrekvens maks.	4600 Hz
Tonfrekvens min.	500 Hz
Vekt	300 g



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)															
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
2	59	64	69	74	79	84	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
50	30	35	40	45	50	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
100																
200																
500																

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

