

## HENGSELE, LÅSBART, ÅPNINGSVINKEL 180°

2651-400000

Hengsele, ikke-låsende

- 90x125x32 mm, 180° åpningsvinkel
- Polyamid PA6 og sink
- Lås, hengsele og sikkerhet



### PRODUKTBESKRIVELSE

Klima-Flex fra industriLås er hengsele, lås, kompresjon og sikkerhetsfunksjon i ett. 6 mm kompresjon. Kontrollert vertikal justering for å kunne øke pakningstrykket og skape god tetning mellom dør og ramme. Sikkerhetsfunksjonen er svært nyttig i applikasjoner hvor det skapes overtrykk på innsiden av døren. Håndtaket vil sørge for en dekompresjon ved at det løfter døren ut fra tetningslisten før du har mulighet til å åpne selve døren. Venstre- eller høyremontering etter behov.

En vanlig dør vil normalt ha fire enheter som skal åpnes ved høyrehengt, venstrehengt eller for å bli fjernet helt. Det vil ikke være problemer med kalde broer når detaljene er montert på både døren og rammedelen, noe som betyr at ingen detaljer vil lede kulde / varme gjennom den isolerte døren. Oppfyller standardene for forseglest rom i henhold til nivå L1 angående positivt eller negativt lufttrykk i henhold til standard DIN EN 1886.

Håndtaket kan leveres med logo, andre farger, tilpasset nivåforskjell på forespørsel. Ta kontakt for din variant.

### TEKNISKE DATA

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Materiale aksel   | SS304                     |
| Materiale dørdel  | PA6                       |
| Materiale hasp    | Zink, svart pulverlakkert |
| Materiale håndtak | PA6                       |
| Materiale ramme   | Zink, svart pulverlakkert |
| Åpningsvinkel     | 180 °                     |

## Hinge to latch in four steps

