



ROHRFLEX® - MULTI

Beskyttelsesrør - Flere kabler

0206.202.056

Beskyttelsesrør PA-6 MULTI AD 56 Svart

- luft og veske sikkert
- Silicon/Cadium/Halogen fritt
- Flammehemmende
- UV resistent
- Non-crush / Robust



PRODUKTBESKRIVELSE

ROHRflex®Multi er et fleksibelt korrugert-rør i plast som er designet for husing av flere kabler, egner seg for de fleste installasjoner. Røret har brukstemperatur mellom -50/+100 (PA6) -40/+100(PA12)og er selvlukkende og flammehemmende i halogenfri utførelse. Produktet har en rekke godkjenninger som gjør det anvendelig i de fleste applikasjoner.

ROHRflex®MULTI PA6:

- Oljeresistent opp til +80
- Benzine resistent
- Utvidet resistens mot syre og løsemiddel

ROHRflex®MULTI PA12:

- Olje og Benzin resistent
- Utvidet resistens mot syre og løsemiddel
- Spesielt egnet for applikasjoner med gjentakende sykluser som innebærer bøyning

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon

TEKNISKE DATA

Brannklasse	UL94-HB
Bøyeradius ±10 % dynamisk	270
Bøyeradius ±10 % statisk	130
Farge	Svart

Forpakningsstørrelse	10 m
Godkjenninger	CSA US, RU
Innvendig diameter	56,3 mm
Materiale	Polyamid
Rørdimensjon AD	56
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	120 °C
Type	ROHRFLEX -MULTI
Utvendig diameter	67,2 mm
Vekt/m	0,46

