

RUSTFRI KOMPRESJONSLÅS 35,5 MM

243089-01

Rustfri kompresjonslås 35,5 mm. Heksagon 11



- Kompakt og rustfri
- 35,5 mm låshus
- Justerbar 6 mm kompresjon
- Uten hasp
- Ta kontakt for din variant

PRODUKTBESKRIVELSE

Justerbar kompresjonslås med 35 mm låshus. Låser og komprimerer ved 180° rotasjon. Den første 90° rotasjonen låser haspen, den andre 90° rotasjonen komprimerer haspen med 6 mm. Dette illustreres ved hjelp av C-mål på tegningen nedenfor.

Den utvendige gjengestangen gjør det mulig å plassere haspen over hele lengden og dermed være i stand til å justere H-målet til ønsket dimensjon. Justerbarheten er 20 mm. Sett fast haspen ved å bruke de tilhørende mutterne. Den totale lengden på gjengestangen (L) varierer mellom 41 mm i åpen stilling, til 35 mm i komprimert stilling. Låsen leveres montert med IP65.

Vibrasjonsbestandig i henhold til DIN EN 61373

Vanntett i henhold til IP65 / NEMA 4

Vær oppmerksom på at haspen bestilles separat.

TEKNISKE DATA

Beskrivelse	Kompresjonslås
Hullbilde	Ø 22,5
Innsats	Hexagon 11
Komplett lås	Nei
Konfigurerbar	Nei
Låshus	35 mm
Materiale	SS304
Materiale mutter	SS303
Montering	IP 65, montert
Overflate innsats	SS303

COMBI

