

COMBI 108

Membrangjennomføringer 3-14mm kabeldiameter

10060522

Koblingsboks COMBI 108 LG

- IP 66
- Polypropylen
- 76x76x51 mm



PRODUKTBEKRIVELSE

WISKA COMBI koblingsbokser kjennetegnes gjennom sine avrundende lokk, noe som gjør at det er bedre plass i koblingsboksen og enklere å koble. De er anvendelige i tøffe miljøer og har IP 66 / IP67. Arbeidsinnsatsen forkortes med 30% takket være bl.a. raskere installasjon med selv tettende membran.

Best.nr.	Type	Beskrivelse	Kabel Ø mm	Innganger	LxBxH extern (mm)	Forpakning
10060522	108/tom	Lysegrå / Tom	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10061999	108/tom/S	Svart / Tom	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060622	108/tom/W	Hvit / Tom	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060632	108/tom/DR	Lysegrå/Rødt lokk	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060523	108/5	Lysegrå med klemme	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10061998	108/5/S	Svart med klemme	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060623	108/5/W	Hvit med klemme	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060362	DIN RAIL KIT					1

TEKNISKE DATA

Bredde	76 mm
Dybde	51 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	10 pc

Godkjenninger	RoHS, Halogen free
Høyde	76 mm
Installasjonstemperatur fra	-5 °C
Installasjonstemperatur til	60 °C
IP-klasse	IP66, IP67
Kabelareal maks.	2,5 mm ²
Kabeldiameter maks.	14 mm
Kabeldiameter min.	3 mm
Materiale	Polypropylen
Materiale pakning	TPE
Spenning maks.	400 V
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	50 °C

