

APPARATKAPSLINGER I PLAST

2520000

Polykarbonat kapsling CT521 65X50X35 mm PUR-seal

- Polycarbonat eller ABS
- Hurtigskruer som standard
- IP 65
- Enkle å bearbeide



PRODUKTBESKRIVELSE


CT-serie kapslinger er laget i ABS eller polykarbonat (PC) og egner seg godt til innkapsling av elektriske og elektroniske komponenter. Begge materialer har lav vekt, høy IP-grad, bredt temperaturområde og er enkle å bearbeide.

ABS er noe rimeligere enn PC og egner seg i de aller fleste applikasjoner innendørs.

Polykarbonat (PC) har høyere mekanisk styrke enn ABS, resistiv mot mange kjemikalier, er selvslukkende og egner seg bedre til utendørsbruk enn ABS. Denne serien med kapslinger blir levert med standard pakning, altså PUR. Det er mulig å bestille både silikon, EPDM, CR og HF pakning. Dette kan ikke byttes ut, da kapslingene blir produsert med støpt pakning fra fabrikk.

Temperaturområde	-40 °C til +80 °C med standardpakning i robust Neopren. -40 °C til +120 °C med silikonpakning (kun til polykarbonat)
------------------	---

Sidebenevning for hulltaking



Plast (ABS+PC) Plastkapslinger helstøpt i standardfarge: lysgrå (RAL 7035), om annen farge ønskes gjelder følgende minstekvantum. Leveringstid på forespørsel.

CT50x-CT68x .	1000 st.
CT72x-CT86x	500 st.
CT87x-CT89x .	300 st.

TEKNISKE DATA

Bredde	65 mm
Høyde	50 mm
Dybde	35 mm

Lokk	Grå
Farge	Grå RAL 7035
Materiale	Polykarbonat
IP-klasse	IP66
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C

