


SPR-AS

Beskyttelsesrør - Galvanisert stål

1011.111.008

Beskyttelsesrør SPR-AS AD 10



- Fleksibel
- Strek/kompresjons resistent
- DIN 49012 + DIN EN IEC 61386-23
- EX godkjent, EN1127-1
- Rustfritt og aluminium på forespørsel

PRODUKTBESKRIVELSE

SPR-AS er et korrugert-rør i Galvanisert stål som er egnet for krevende og spesielle applikasjoner. Røret er egnet til bruk i temperaturer mellom -50 °C/+250 °C og har en rekke godkjenninger som tillater installasjon i de fleste applikasjoner.

Røret kan også skaffes i rustfritt eller aluminium på forespørsel.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon
- EX-områder, EN 1127-1

TEKNISKE DATA

Bøyeradius ±10 % dynamisk	70
Bøyeradius ±10 % statisk	28
Forpakkingsstørrelse	10 m
Godkjenninger	VDE, BWB
Innvendig diameter	11 mm
IP-klasse	IP40
Materiale	Galvanisert stål
Rørdimensjon AD	10
Temperaturområde fra	-50 °C
Temperaturområde til	250 °C
Type	SPR-AS
Utvendig diameter	10 mm
Vekt/m	0,119

