



LIYY

Elektronikk - PVC

SAB03050214/18
Elektronikkabel PVC LIYY 2x0,14mm²



- Fargekodet iht. DIN 47100
- Fleksibel
- Liten ytterdiameter
- Liten bøyningsradie

PRODUKTBESKRIVELSE

PVC-elektronikkabel LiYY egner seg i industriapplikasjoner til styre- og kontrollsystemer. Kabelen har liten ytterdiameter og er fleksibel og bøyelig.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±5%	3,3 mm
Kobbervekt	2,7 kg/km
Vekt	12 kg/km
Nominell spenning UL + CSA	500 V
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	80 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-5 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	80 °C
Lederareal	0,14 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Grå RAL 7001
Skjermet	Nei
Partvinnet	Nei
Lederbetegnelse	Fargekode DIN 47100
Lederidentifisering	Fargekodet

Lederisolasjon	PVC
Ledertvinning	Tvinnet i lag

GENERELL DATA

Kabeltype	Elektronikkabel
Bruksområde	Fast bruk
Godkjenninger	RoHS
Fungerer i kabelkjede	Nei
Værbestandig	Nei
Resistans mot olje	extensively
Kjemisk resistans	Nei

