



SIRENE SERIE H

712100005

HPT Horn 108dB 24V DC (EL6201717)

- Membransirene
- 108 dB
- IP67 HTGL



PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftig horn for ute og innebruk. Kan for eks. brukes i industri og havneanlegg. Finnes med inngang for telefonsignal på forespørsel (HPTR).

TEKNISKE DATA

Antall toner	1 pc
Farge hus	Grå RAL 7035
IP-klasse	IP55
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Lydnivå maks.	108 dB
Lydnivå min.	108 dB
Matespenning	24 V DC
Matespenning DC maks.	26,4 V DC
Matespenning DC min.	21,6 V DC
Montering	Vertikal
Nominell strøm maks.	0,6 A
Nominell strøm min.	0,6 A
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance: the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)															
1	65	70	75	80	85	90	92	94	95	98	100	102	104	106	108	110
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
50	31	36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
100																
200																
500																

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

