

KOMPLETT 90°-LÅS, 30 - 56 MM, KONFIGURERBAR

KOMPLETT 90°-LÅS, 56 MM, KONFIGURERBART
90°-lås for isolerende dører. 56,5 mm låshus



- For isolerende dører
- 30 - 56 mm låshus
- Opp til IP65
- Konfigurerbar
- Ta kontakt for din variant

PRODUKTBESKRIVELSE

En komplett lås består av ditt valg av hus, mutter, innsats, skive, skrue og hasp. IP65 beskyttelse oppnås med en O-ring på innsatsen og en flat pakning på huset. Låsen kan leveres umontert, montert med vedlagt hasp, eller ferdig montert. Gaffelfjær bestilles separat (Art nr. 271105).

Låshus 45,5 mm kan være utstyrt med en gaffelfjær for dørtykkelse 29, 32 eller 39 mm. Låsheus 56,5 mm kan være utstyrt med gaffelfjær for dørtykkelse 40, 43 og 50 mm.

Muttere: SM = Standard mutter. JM = Jordingsmutter.

Et bestillingsnummer består av: AAAA-BCCDEF-GGGG
Bruk bestillingsnøkkelen under for å bestille dine varianter.

Finn artikkelnummer for din variant av 90°-lås for isolerende dører 30-56 mm

(AAAA-BCCDEF-GGGG)

AAAA-	Låshus	B	Mutter	CC	Innsats	D	Overflate	E	Montering	F	Hasp	-GGGG	H-mål i mm
2102-	Sink, forkrommet C=30,5	0	SM	5	Firkant 8	2	Krom	0	IP54, Umontert	0	Stål	0000	--
2106-	Sink, svartlakkert C=30,5	1	JM	8	Firkant 8 / M6	6	Svart	1	IP65, Umontert			HHLL	Se tabell
2112-	Sink, forkrommet C=45,5			15	Trekant 8			2	IP54, Vedlag Hasp				
2116-	Sink, svartlakkert C=45,5			22	DIN 3			3	IP65, Vedlag Hasp				
2122-	Sink, forkrommet C=56,5			26	Meiselspor								
2126-	Sink, svartlakkert C=56,5			28	Meiselspor med pil								

H-mål for haspen (L=45)		
C=30	C=45	C=56
16-62	31-77	42-88

;

TEKNISKE DATA

Hullbilde	Ø 22,5
Komplett lås	Ja
Konfigurerbar	Ja
Låshus	56,5 mm
Åpningsvinkel	90 °

SKAPPE KORT NR. FOR KOMPLETT LÅS FØR KOOLERENDE DØRSER 50 - 100 mm (MAX. RCTER CODE)									
AKKUR	Låshus	Ø	Material	Ø	Material	Ø	Material	Ø	Material
0000	Zink-forsikret C=30	2	BR	30	Forsikret	2	BR	30	BR
0000	Zink-forsikret C=45	2	BR	45	Forsikret	2	BR	45	BR
0000	Zink-forsikret C=56	2	BR	56	Forsikret	2	BR	56	BR
0000	Zink-forsikret C=30	2	BR	30	Forsikret	2	BR	30	BR
0000	Zink-forsikret C=45	2	BR	45	Forsikret	2	BR	45	BR
0000	Zink-forsikret C=56	2	BR	56	Forsikret	2	BR	56	BR
0000	Zink-forsikret C=30	2	BR	30	Forsikret	2	BR	30	BR
0000	Zink-forsikret C=45	2	BR	45	Forsikret	2	BR	45	BR
0000	Zink-forsikret C=56	2	BR	56	Forsikret	2	BR	56	BR







