



## SERIE P ROBUST SIGNALLYS Ø75MM

861501405

PCL Varsellys LED 24V AC/DC Oransje

- Innstøpt 1m kabel eller M12 kontakt
- Høy modell (PCH) 101 mm
- Lav modell (PCL) 55 mm
- IP66/67/69
- Rørsokkel og brakett bestilles separat



### PRODUKTBESKRIVELSE

LED, fast lys eller blinkende velges ved tilkobling

- Ø 75 mm kompakt varsellys serie med høy linse (PCH) eller lav linse (PCL)
- Høy kapslingsgrad IP66/67
- Ferdig kablet med 1m PUR-kabel
- Rustfrie skruer for montering fastsatt i lampen
- Kundespesifisert kabellengde og spesifikasjoner er mulig
- Moderne LED-teknikk for lang levetid, lavt strømforbruk, vibrasjonssikker
- For montering horisontalt (standard), vertikalt eller rørmontasje (tilbehør)
- Linse og base laget i slagfast polycarbonate
- Egnet også for bruk med PLS (lekkasje, inrush strøm)

### TEKNISKE DATA

#### GENERELT

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Farge linse | Oransje         |
| Lystype     | Blits, Fast lys |
| Lyskilde    | LED             |
| Farge hus   | Svart           |

#### DRIFTSFORHOLD

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tilførselsspenning | 24 V AC/DC     |
| Nominell strøm     | 70 mA          |
| Blitsfrekvens      | 2 Hz           |
| Driftstemperatur   | -30°C ... 60°C |

#### DIMENSJONER

