



SERIE P ROBUST SIGNALLYS Ø75MM

860550405

PMH Multifarge LED 24VAC/DC Gul-Rød-Grønn

- Innstøpt 1m kabel eller M12 kontakt
- Høy modell (PCH) 101 mm
- Lav modell (PCL) 55 mm
- IP66/67/69
- Rørsokkel og brakett bestilles separat



PRODUKTBESKRIVELSE

LED, fast lys eller blinkende velges ved tilkobling

- Ø 75 mm kompakt varsellys serie med høy linse (PCH) eller lav linse (PCL)
- Høy kapslingsgrad IP66/67
- Ferdig kablet med 1m PUR-kabel
- Rustfrie skruer for montering fastsatt i lampen
- Kundespesifisert kabellengde og spesifikasjoner er mulig
- Moderne LED-teknikk for lang levetid, lavt strømforbruk, vibrasjonssikker
- For montering horisontalt (standard), vertikalt eller rørmontasje (tilbehør)
- Linse og base laget i slagfast polycarbonate
- Egnet også for bruk med PLS (lekkasje, inrush strøm)

TEKNISKE DATA

GENERELT

Farge linse	Klar
Lystype	Multifarge
Lyskilde	LED
Farge hus	Svart

DRIFTSFORHOLD

Tilførselsspenning	24 V AC/DC
Nominell strøm	120 mA
Driftstemperatur	-30°C ... 60°C

DIMENSJONER

Høyde	101 mm
-------	--------

Diameter 75 mm

Vekt 200 g

TILLEGGSINFORMASJON

IP-klasse IP67, IP66

IK-klasse 8

Kabelinngang Innstøpt kabel 1m

