

HAN A INNSATSER 10-32 POLER

09200102812

Hunninnsats HAN 10A Skrutilkobling



Pushing Performance
Since 1945

- Passer HAN A hus (smalere versjon)
- 10, 16, 32 poler + jord
- Skrutilkobling / Crimp
- 0,14mm² - 4mm²



PRODUKTBESKRIVELSE

Disse kontaktene er velegnet til bruksområder innenfor isolasjonsgruppe C, d.v.s. i uoppvarmede lokaler, i industri, på verksteder m.m. Innsatsene (hann og hunn) kan monteres etter ønske i enten overdelen eller i underdelen avhengig av hvilken del som er spenningsførende. Innsatsene er ikke utstyrt med kordellbeskyttelse, d.v.s. når man skrur fast ledningen så skrur man ned en skrue og man bør derfor benytte endehylser. Underdelene finnes i to ulike grunnutførelse: Den ene er åpen under, d.v.s. til gjennomgående montasje i skapvegg og den andre er lukket under d.v.s. til utvendig montasje på f.eks. en maskin. Utstyrt med PG eller metriske gjenger for kabel gjennomføring. Når kontakten er tilkoblet, oppfyller enheten den tilsvarende tetthetsklassen IP65.

TEKNISKE DATA

Tilkobling	Skrutilkobling
Type	Hunn
Størrelse	10A
Leder min.	0,75 mm ²
Leder maks.	2,5 mm ²
Merkestrøm	16 A
Merkespenning	250 V
IP-klasse	IP65
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	125 °C
Godkjenninger	CSA, UL
+ Jord	Ja
Antall poler	10