



EX SIGNALHORN DHH

300000113

dHH Ex-signalhorn 230V AC

- Horn 105 dB
- Egnet i sone 1, 2, 21 og 22
- Isolasjonsklasse II
- IP66, -20 °C til +75 °C



PRODUKTBESKRIVELSE

Typisk horn med høyt lydnivå.

For bruk i områder med eksplosjonsrisiko sone 1, 2, 21 og 22.

Modulært system med syntetisk hus i glassfiberforsterket polyester.

Flammesikkert kammer „d“ – koblingsboksen er utført i beskyttelsesklasse „e“ for økt sikkerhet

Lav vekt – robust og korrosjonsikker design

Isolasjonsklasse II – ingen jording nødvendig

Lang levetid

TEKNISKE DATA

Antall toner	1 pc
Diameter	190mm
Farge hus	Svart RAL 9005
IP-klasse	IP66
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Lydnivå maks.	105 dB
Lydregulering	Nei
Matespenning	230 V
Matespenning AC maks.	253 V AC
Matespenning AC min.	195,5 V AC
Montering	Uavhengig

Nominell strøm maks.	0,07 A
Nominell strøm min.	0,07 A
Temperaturområde fra	-50 °C
Temperaturområde til	70 °C
Vekt	5500 g