OEM AUTOMATIC
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

Industrilås
When access counts

KOMPLETT 90°-LÅS, 18 MM, KONFIGURERBAR

KOMPLETT 90°-LÅS, 18 MM, KONFIGURERBART ROSTFRITT
Denne komplette låsen består av hus, mutter, innsats, skive, skrue og hasp. Beskyttelsesklasse IP65 oppnås ved å plassere en O-ring på innsatsen og en flat pakning mellom låshuset og mutteren. Låsen kan leveres umontert, ferdigmontert med vedlagt hasp eller ferdig montert. Vanntett i henhold til NEMA 4.

- Rustfritt / syrefast
- 18 mm låshus
- IP65
- Konfigurerbar
- Kontakt oss for din variant

PRODUKTBESKRIVELSE

En komplett lås av dette slaget består av skrue, hasp, mutter, låshus, skive og innsats. For å oppnå beskyttelsesgrad IP65 plasseres en O-ring mellom skiva og innsatsen, og en flat pakning mellom låshuset og mutteren. Kan leveres umontert, montert med vedlagt hasp, eller ferdig montert.

Denne varianten som er på bildet, får artikkelnummer 2313-305353-2245
Låsehus: Rustfritt stål
Mutter: Rustfritt stål
Innsats: Firkant 8
Materiale, innsats: Rustfritt stål
Montering: IP65 Montert
Hasp: Rustfritt stål
H / L i mm: 22 / 45

Et bestillingsnummer består av: **AAAA-BCCDEF-GGGG**
Bruk bestillingsnøkkelen under for å bestille dine varianter.

AAAA-	Låshus	B	Mutter	CC	Innsats	D	Materiale	E	Montering	F	Hasp	-GGGG	H/L i mm
2313-	Rustfritt A=28 B=4	3	SS(303)	01	FK 6	3	SS(303)	0	IP54, Umontert	3	SS(304)	-0000	--
2319-	Syrefast A=28 B=4	9	SS(316)	03	FK 7	9	SS(316)	1	IP65, Umontert	9	SS(316)	-0445	4/45
				05	FK 8			2	IP54, Vedlagt hasp			-0645	6/45
				07	FK 8 Meiselspor			3	IP65, Vedlagt hasp			-0845	8/45
				08	FK 8 / M6			4	IP54, Montert			-1045	10/45
				11	FK 8 Senket			5	IP65, Montert			-1245	12/45
				14	TK 7							-1445	14/45

	15	TK 8	-1645	16/45
	16	TK 10	-1845	18/45
	22	DIN 3	-2045	20/45
	24	DIN 5	-2245	22/45
	26	Meiselspor	-2445	24/45
	41	Meiselspor med pil	-2645	26/45
			-2845	28/45
			-3045	30/45
			-3245	32/45
			-3445	34/45
			-3645	36/45
			-3845	38/45
			-4045	40/45
			-4245	42/45
			-4445	44/45
			-4645	46/45
			-4845	48/45
			-5045	50/45

;

TEKNISKE DATA

Hullbilde	Ø 22,5
Komplett lås	Ja
Konfigurerbar	Ja
Låshus	18 mm
Åpningsvinkel	90 °

SKAPA ARTNR. FÖR KOMPLETT 90°-LÅS BOSTRITT / SYRAFAST - 18 mm (AAAA-BCCDEF-GGGG)														
AAAA-	Låshus	B	Hutter	CC	Cylinder	D	Handtag	E	Montering	F	Regel	-GGGG	H/L i mm.
2313-	Rostfrit (303) A=28 B=4	3	88 (303)	01	Fyrkant 6	3	88 (303)	0	IP54, omonterat	3	88 (304)	-0000	Ingen regel
2319-	Syrafast (316) A=28 B=4	9	98 (316)	03	Fyrkant 7	9	98 (316)	1	IP65, omonterat	9	98 (316)	-0445	4/45
				05	Fyrkant 6			2	IP54, trapezisad regel			-0645	6/45
				07	Fyrkant 6, mejselspår			3	IP65, trapezisad regel			-0845	8/45
				09	Fyrkant 8 / M6			4	IP54, monterat			-1045	10/45
				11	Fyrkant 6, försänkt			5	IP65, monterat			-1245	12/45
				14	Triskant 7							-1445	14/45
				15	Triskant 8							-1645	16/45
				16	Triskant 10							-1845	18/45
				22	DIN 3							-2045	20/45
				24	DIN 5							-2245	22/45
				26	Mejselspår							-2445	24/45
				41	Mejselspår med pil							-2645	26/45
												-2845	28/45
												-3045	30/45
												-3245	32/45
												-3445	34/45
												-3645	36/45
												-3845	38/45
												-4045	40/45
												-4245	42/45
												-4445	44/45
												-4645	46/45
												-4845	48/45
												-5045	50/45

COMBI