



CC 600 WORLD CY

Styrekabel- PVC / Skjermet

SAB02560325

Styrekabel PVC CC 600 CY World 3G 2,50 mm²



- Nummerert ihht. EN50334
- Liten bøyingsradius (5 x d)
- Oljebestandig
- UL, CSA, HAR og VDE standard
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

En oljebestandig harmonisert styrekabel med flettet kobberskjerming som egner seg til flere applikasjoner. Foruten Europeiske godkjenninger finnes også godkjenninger for USA, Canada og Japan. Eksempler på bruk kan være i bearbeiding- og forpakkingsmaskiner, automasjon, bilindustri og i CNC-maskiner. For optimal EMC-beskyttelse bør skjermen jordes.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	3 pc
Diameter ytre ±5%	12,9 mm
Kobbervekt	129,5 kg/km
Vekt	266 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 300/500 V
Testspenning	3000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	70 °C
Bøyingsradius fast installasjon	5 x D
Lederareal	2,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Isolasjon	PVC

Lederbetegnelse	Svarte nummererte ledere lhht. DIN VDE 0293 + HD 186, Fra 3-ledere inneholder alle kabler en grønn/gul beskyttelsesleder
Ledere	Fintrådede ledere av blank kobbertråd lhht. DIN VDE 0295 klass 5 + IEC 60228 klass 5 + HD 383 klass 5
Lederisolasjon	PVC
Ledertvinning	Tvinnet i lag
Påtrykt tekst	SAB BRÖCKSKES • D-VIERSEN • CC 600 MCY H05VVC4V5-K 5 G 0,50 mm ² 20 AWG 5c AWM Style 2587 90 °C 600 V E172204 CSA AWM I/II A/B 90 °C 600V FT1 FT2 LL104758

GENERELL DATA

Godkjenninger	RU, CSA, CE
Standarder	Brannsikker og selvslukkende IEC 60332-1, lhht. UL VW1 og CSA FT1 samt FT2

