



CC 600 WORLD

Styrekabel - PVC

SAB02510410

Styrekabel CC 600 World 4G1,0mm²



- Nummerert ihht. EN50334
- Liten bøyingsradius (5 x d)
- Oljebestandig PVC
- UL, CSA, HAR og VDE standard
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

En oljebestandig harmonisert styrekabel som egner seg til de fleste applikasjoner. Foruten Europeiske godkjenninger finnes også godkjenninger for USA, Canada og Japan. Eksempler på bruk kan være i bearbeidings- og forpakkingsmaskiner, automasjon, bilindustri og i CNC-maskiner.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	4 pc
Diameter ytre ±5%	8,1 mm
Kobbervekt	38,4 kg/km
Vekt	101 kg/km
Nominell spenning UL + CSA	600 V
Nominell spenning	Uo/U 300/500 V
Testspenning	3000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	90 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	5 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyingsradius fast installasjon	4 x D
Bøyingsradius fleksibel bruk	6 x D
Lederareal	1 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000

Skjermet	Nei
Isolasjon	PVC
Lederbetegnelse	Svarte nummererte ledere lhht. DIN VDE 0293 + HD 186, Fra 3-ledere inneholder alle kabler en grønn/gul beskyttelsesleder
Ledere	Fintrådede ledere av blank kobbertråd lhht. DIN VDE 0295 klass 5 + IEC 60228 klass 5 + HD 383 klass 5
Lederisolasjon	PVC
Ledertvinning	Tvinnet i lag
Påtrykt tekst	SAB BRÖCKSKES • D-VIERSEN • CC 600 MCY H05VVC4V5-K 5 G 0,50 mm² 20 AWG 5c AWM Style 2587 90 °C 600 V E172204 CSA AWM I/II A/B 90 °C 600V FT1 FT2 LL104758

GENERELL DATA

Godkjenninger	RU, CSA, CE
Standarder	Brannsikker og selvslukkende IEC 60332-1, lhht. UL VW1 og CSA FT1 samt FT2

